

VINOLO
HETEROGÉNEO
ACÚSTICO

Tapiflex Essential 50 Tiles 50

Descripción

Revestimiento vinílico impreso con fibra de vidrio no tejida y revés de espuma de PVC reforzada con poliuretano. Norma: ISO 10582.


ESPECIFICACIONES	NORMAS	Tapiflex Essential 50 rollo	Tapiflex Tiles 50
Tipo de pavimento		Vinilo heterogéneo acústico	Vinilo heterogéneo acústico
Clasificación capa de uso	ISO 10582	Tipo I	Tipo I
Certificado CE	EN 14041	Si	Si
Clasificación al uso	ISO 10874 - EN 685	33	33
CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS	Tapiflex Essential 50 rollo	Tapiflex Tiles 50
Tratamiento de superficie		TopClean™	TopClean™
Espesor Total	ISO 24346 - EN 428	3.30 mm	3.30 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340 - EN 429	0.50 mm	0.50 mm
Peso Total	ISO 23997 - EN 430	2 770 g/m²	3 210 g/m²
Formato	ISO 24344 - EN 426	23 metros lineales x 200 cm, también disponible en formato de 30, 40 y 50 metros largo.	-
	ISO 24342 - EN 427	-	50 x 50 cm
	Loquetas/caja	-	20 loquetas / caja = 5.00 m²
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	Tapiflex Essential 50 rollo	Tapiflex Tiles 50
Estabilidad dimensional	EN 434	< 0.10%	< 0.10%
Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{fl} s1 pegado sobre cemento A2 _{fl} or A1 _{fl} C _{fl} s1 pegado sobre madera o algún derivado	C _{fl} s1 pegado sobre madera o algún derivado
Abarquillamiento por calor	ISO 23999 - EN 434	≤ 8 mm	≤ 2 mm
Punzonamiento estático	ISO 24343-1 - EN 433	Valor requerido: ≤ 0.20 mm Valor obtenido*: 0.13 mm Mejor valor obtenido*: 0.11 mm	Valor requerido: ≤ 0.20 mm Valor obtenido* 0.12 mm Mejor valor obtenido*: 0.10 mm
Absorción a ruidos por impacto	EN ISO 140-8 EN ISO 717-2	ΔL _w 20 dB	ΔL _w 19 dB
Absorción acústica	NF S31-074	L _{n,e,w} < 65 dB - Clase A	L _{n,e,w} < 65 dB - Clase A
Test sillas con ruedas	ISO 4918 - EN 425	Sin daños	Sin daños
Patatas de mobiliario	EN 424	Sin daños	Sin daños
Propiedades electrostáticas	EN 1815 EN 1081	< 2 kV sobre cemento R1 > 10 ⁹ Ω	< 2 kV sobre cemento R1 > 10 ⁹ Ω
Total emisiones COV	AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m³ (después de 28 días)	≤ 10 µg/m³ (después de 28 días)
Resistencia térmica	EN 12667	0.04 m² K/W	0.04 m² K/W
Calafacción por suelo radiante		Idóneo	Idóneo
Solidez de colores	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistencia a productos químicos	ISO 26987 - EN 423	Alta resistencia	Alta resistencia
Higiene		No favorece al desarrollo infeccioso	No favorece al desarrollo infeccioso
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0,3	R9 ≥ 0,3
Colores		Wood: 8 - Saphyr: 6 Tissé: 14 - Effect: 16	Saphyr: 6 - Effect: 6

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles de ser modificadas.

*For information - not binding

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento ofrecidas por Tarkett. Para mayor información contacte con su delegación Tarkett

Nuestra etiqueta de Sostenibilidad explica el contenido de nuestros productos y cómo contribuyen a nuestra estrategia de sostenibilidad y bienestar de las personas.



Referencias	Cordón de soldadura	Accesorio rodapié KS61	Referencias	Cordón de soldadura	Accesorio rodapié KS61	Referencia	Cordón de soldadura	Accesorio rodapié KS61	Referencia	Cordón de soldadura	Accesorio rodapié KS61
25021 003	1288 312	1411 041	25022 007	1287 357	1411 007 or 012	25023 002	1287 490	1411 007 or 012	25023 013	1294 193	1411 016
25021 005	1288 308	1411 010	25022 008	1291 623	1411 041	25023 003	1287 652	1411 007 or 012	25023 014	1287 613	1411 043
25021 006	1288 341	1411 011	25022 009	1287 122	1411 036	25023 004	1287 197	1411 016	25023 015	1287 295	1411 034
25021 007	1291 603	1411 011	25022 010	1287 654	1411 044	25023 005	1288 313	1411 007 or 012	25024 000	1287 537	1411 007 or 012
25021 009	1287 039	1411 027	25022 011	1287 655	1411 007 or 012	25023 006	1287 651	1411 028	25024 001	1287 373	1411 027
25021 010	1292 372	1411 025	25022 012	1287 657	1411 018	25023 007	1287 205	1411 007 or 012	25024 002	1294 315	1411 025
25022 001	1287 482	1411 000	25022 013	1287 211	1411 027	25023 008	1292 447	1411 011	25024 022	1287 431	1411 007 or 012
25022 002	1287 483	1411 010	25022 014	1287 690	1411 021	25023 009	1292 388	1411 010	25024 023	1287 153	1411 007 or 012
25022 004	1287 020	1411 017	25022 015	1287 653	1411 028	25023 010	1287 069	1411 027	25024 100	1287 178	1411 027
25022 005	1287 291	1411 026	25023 000	1287 203	1411 007 or 012	25023 011	1287 284	1411 026	25024 102	1287 011	1411 021
25022 006	1287 656	1411 007 or 012	25023 001	1287 401	1411 007 or 012	25023 012	1287 504	1411 028	25024 103	1287 287	1411 015

DELEGACIONES COMERCIALES

Sede Central: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ta Plta.-28034 Madrid. Tel:(34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19
Dirección Regional Norte: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ta Plta.-28034 Madrid. Tel:(34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19
Dirección Regional Levante/ Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8º B - 46002 Valencia. Tel (34) 96 351 82 36 - Fax (34) 96 352 37 90
Dirección Regional Noreste: Pau Vila, 22 - 3ª Plta, Prta 12 -Edif. Helion - 08174 San Cugat del Vallés - Barcelona. Tel (34) 93 265 59 41 - Fax (34) 93 265 12 03



www.profesional.tarkett.es