




DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO			
Espesor total/Espessura total	EN ISO 24346	mm	2.00
	ASTM F386-02	Pul/ Pol	0.08
Espesor capa de uso/ Espessura camada de desgaste	EN ISO 24340	mm	0.70
	ASTM F410-02	Pul/ Pol	0.028
Peso/Peso	EN ISO 23997	g/sq.m	2635
Ancho/ Largura	EN ISO 24341	cm	200
	-	Pies- Pés	6'6"
Longitud/ Comprimento	EN ISO 24341	ml	25
	-	Pies- Pés	82'
CLASIFICACIONES/CLASEIFICAÇÃO			
Normas/Normas	-	-	EN ISO 10582
Europea/Europeia	EN ISO 10874	clase	34 - 43
Fuego/Fogo	EN 13 501-1	clase	Br-s1
Comportamiento electrostático/ Comportamento electrostático	EN 1815	kV	< 2
Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmedo (1)	DIN 51 130	clase	R10
CUALIDADES TÉCNICAS/PERFORMANCE			
Abrasión/Abrasão	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Grupo de abrasión/Grupo de abrasão	-	grupo	T
Type binder content	ISO 10582	Tipo	I
Estabilidad Dimensional (norma) / Estabilidade dimensional (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Residual indentation (requirement)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Residual indentation (average value measured)	-	mm	≈ 0.03
Acústica	EN ISO 717-2	dB	8
Determinación del efecto de una silla con ruedas (tipo W) / Resistência a cadeiras de rodas (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Resistencia térmica/Resistência térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/Estabilidade das cores	EN 20 105 - B02	Grado / grau	≥ 6
Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie	-	-	Protecsol® 2
Resistencia a los productos químicos/Resistência aos produtos químico	EN ISO 26987	-	OK
Actividad bacterica (E. coli - S. aureus – MRSA) (2)	ISO 22196	-	> 99 % del crecimiento eliminado
Actividad viricida (Coronavirus humano 229E)	ISO 21702	-	99.7% eliminado después de 2h
MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE-CALIDAD INTERIOR DEL AIRE/ QUALIDADE DO AR INTERIO			
TVOC (28 dias)	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
Certificados	-	-	Floorscore®
MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE			
	EN 14041	-	
		-	

(1) Si busca un pavimento resistente al agua por favor consultar la gama **Tarasafe**

(2) La implantación de un régimen de limpieza es la mejor manera de luchar contra las infecciones