

Primo Safe.T

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN 13845	Pavimento vinílico homogéneo
Clasificación Comercial	ISO 10874	34 Muy Intenso
Clasificación Industrial	ISO 10874	43 Intenso
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	ISO 24346	2 mm
Peso total	ISO 23997	3000 g/m²
Tratamiento de protección		Safety Clean XP
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #		0019-0018-DoP-2013-07
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	ISO 10456	$\sim 0,010$ m²•K/W
Resbaladicidad	EN 13893	Clase DS ($\mu \geq 0,30$)
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm Mejor valor obtenido : 0,03 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Average Measured Value : ≤ 0.40 %
Resbaladicidad	DIN 51130	R10
Resbaladicidad	DIN 51097	C
Seam Strength Average Value	EN 684	≥ 400 N/50mm
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Suitable
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 6
Calefacción radiante	BS 8203	Sí (máximo 27°C)
Abarquillamiento	EN ISO 23999	$\leq 8 $ mm
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Buena Resistencia
Bacteria Resistance	ISO 846 Part C	Does not promote growth
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad		Recyclable
ReStart® Listo		Sí
Total contenido reciclado		25,5 %
Contenido de Ftalatos		100% Libre de ftalatos
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Platino (≤ 10 µg / m³)
País de origen		Sweden
Certificado de Salud de los Materiales		Sí
Etiqueta de emisiones		A+
Clase de emisiones RTS		M1
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2x23m
Número de diseños disponibles		15



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (09/08/2022). Según el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es>. Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.